

SUORITUSTASOILMOITUS



Nro CPR-F160-18072025

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	JØTUL F 162, JØTUL F 163, JØTUL 165, JØTUL 165 S, JØTUL 167
2	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Asuinrakennusten tilojen lämmitys
3	Valmistaja	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Valtuutettu edustaja	-
5	Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	System 3
6	Yhdenmukaistettu standardi	EN 16510-2-1:2022
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB-1235 (DTI)
	Testiraportin numero	1235-CPR-ELAB-2614
7	Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot	
	Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus	
	Kantokyky	120 kg
	Turvallisuus tulipalon sattuessa	
	<i>Palavien materiaalien suojaus</i>	
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja	$d_B = 310 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana	$d_R = 200 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu	$d_S = 700 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)	$d_P = 1000 \text{ mm}$
	Hygienia, terveys ja ympäristö	
	<i>Päästöt nimellisellä lämmitysteholla</i>	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	939 mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	82 mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	95 mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	14 mg/Nm ³
	<i>Päästöt osateholla</i>	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	NPD mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	NPD mg/Nm ³
	Turvallisuus ja käytettävyyden	
	<i>Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla</i>	
	Savukaasujen ulostulolämpötila	290 °C

Minimi savupiipun veto	12 Pa	
Savukaasujen massavirta	5,6 g/s	
Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla		
Savukaasujen ulostulolämpötila	NPD °C	
Minimi savupiipun veto	NPD Pa	
Savukaasujen massavirta	NPD g/s	
Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla		
Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun	T400 G	
Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen		
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		
Tilalämmitysteho	5,5 kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	81 %	
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla		
Tilalämmitysteho	NPD kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	NPD %	
Tilalämmityksen tehokkuus		
Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla	71 %	
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	108
	Energiatehokkuusluokka	A+
Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)	NPD kW	
Luonnonvarojen kestävä käyttö		
Ympäristön kestävyys	NPD	
"NPD" (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty), jos laatua ei ole ilmoitettu		


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Auensen (R&D Manager)

Paikka ja aika

Fredrikstad
18.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)