

SUORITUSTASOILMOITUS



Nro CPR-F370ADV-14072025

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	JØTUL F 371 Advance, JØTUL F 371 Advance HT,
		JØTUL F 373 Advance, JØTUL F 377 Advance,
		JØTUL F 377 Advance HT, JØTUL F 378 Advance
		JØTUL F 378 Advance HT
2	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Asuinrakennusten tilojen lämmitys
3	Valmistaja	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Valtuutettu edustaja	-
5	Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	System 3
6	Yhdenmukaistettu standardi	EN 16510-2-1:2022
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB-1235 (DTI)
	Testiraportin numero	1235-CPR-ELAB-2223
7	Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet	
	Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus	
	Kantokyky	120 kg
	Turvallisuus tulipalon sattuessa	
	Palavien materiaalien suojaus	
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto	$d_C = 610 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana (eristetty savuputki)	$d_R = 150 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu (eristetty savuputki)	$d_S = 700 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)	$d_P = 1000 \text{ mm}$
	Hygienia, terveys ja ympäristö	
	Päästöt nimellisellä lämmitysteholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	724 mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	90 mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	54 mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	12 mg/Nm ³
	Päästöt osateholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	NPD mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	NPD mg/Nm ³
	Turvallisuus ja käytettävyyden	
	Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla	
	Savukaasujen ulostulolämpötila	335 °C

Minimi savupiipun veto	12 Pa	
Savukaasujen massavirta	6,5 g/s	
Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla		
Savukaasujen ulostulolämpötila	NPD °C	
Minimi savupiipun veto	NPD Pa	
Savukaasujen massavirta	NPD g/s	
Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla		
Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun	T400 G	
Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen		
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		
Tilalämmitysteho	6,5 kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	78 %	
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla		
Tilalämmitysteho	NPD kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	NPD %	
Tilalämmityksen tehokkuus		
Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla	68 %	
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	103
	Energiatehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)	NPD kW	
Luonnonvarojen kestävä käyttö		
Ympäristön kestävyys	NPD	
"NPD" (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty), jos laatua ei ole ilmoitettu		


Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Auensen (R&D Manager)

Paikka ja aika

Fredrikstad
14.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)