

SUORITUSTASOILMOITUS



Nro CPR-I620-18072025

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	JØTUL I 620 F, JØTUL I 620 FL, JØTUL I 620 FR, JØTUL I 620 FRL
2	Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Asuinrakennusten tilojen lämmitys
3	Valmistaja	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Valtuutettu edustaja	-
5	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	System 3
6	Yhdenmukaistettu standardi	EN 16510-2-2:2022
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB-1235 (DTI)
	Testiraportin numero	1235-CPR-ELAB-2279
7	Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	
	Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus	
	Kantokyky	120 kg
	Turvallisuus tulipalon sattuessa	
	Palavien materiaalien suojaus – etäisyydet riippuvat käytetystä kotelosta – katso lisätietoja asennus- ja käyttöohjeista	
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja	$d_B =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä	$d_F =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto	$d_C =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana	$d_R =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu	$d_S =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue	$d_L =$ katso ohjeet
	Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)	$d_P =$ 1000 mm
	Hygienia, terveys ja ympäristö	
	Päästöt nimellisellä lämmitysteholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	803 mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	96 mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	47 mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	30 mg/Nm ³
	Päästöt osateholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	NPD mg/Nm ³
	Typpioksidipäästö (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Hiukkaspäästöt (PM)	NPD mg/Nm ³
	Turvallisuus ja käytettävyyks	
	Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla	
	Savukaasujen ulostulolämpötila	358 °C
	Minimi savupiipun veto	12 Pa
	Savukaasujen massavirta	8,9 g/s

Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla		
Savukaasujen ulostulolämpötila	NPD °C	
Minimi savupiipun veto	NPD Pa	
Savukaasujen massavirta	NPD g/s	
Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla		
Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun	T400 G	
Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen		
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		
Tilalämmitysteho	9,0 kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	77 %	
Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla		
Tilalämmitysteho	NPD kW	
Vesilämmitysteho, jos saatavilla	NPD kW	
Hyötysuhde	NPD %	
Tilalämmityksen tehokkuus		
Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla	67 %	
Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	102
	Energiatehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)	NPD kW	
Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)	NPD kW	
Luonnonvarojen kestävä käyttö		
Ympäristön kestävyys	NPD	
"NPD" (No Performance Determined, suoritusasoa ei ole määritelty), jos laatua ei ole ilmoitettu		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusarvo on ilmoitettujen suoritusarvojen joukon mukainen. Tämä suoritusarvoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Auensen (R&D Manager)

Paikka ja aika

Fredrikstad
17.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)