

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP C400-CPR-250918

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul C 400
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Technological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2345-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = -
	Sivuilla = -
	Edessä = 1100
	Lattiaan = -
Kehyksen sisällä olevat syttyvät materiaalit on peitettävä eristys käsikirjassa kuvatulla tavalla. Katso myös asennusohjeita	
Paloturvallisuus	Läpäissy
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissy
Pintalämpötila	Läpäissy
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissy
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,07 %]
NO _x	85 mg/m ³
OGC	49 mg/m ³
PM	26 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoilla [°C]	251
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoilla [°C]	301
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	6 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	6 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [78%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Løkkevig

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, October 2018



(Allekirjoitus)