



Suoritusasoilmoitus

DoP F200V2-F205V2-CPR-200325

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 200 V2, Jøtul F 205 V2
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Tecnological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2739-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä] - (F 205 V2)
	Takana = 125
	Sivuilla = 400 (425)
	Kulma 225 (250)
	Edessä = 750
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 750
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäissyt
CO	[0,0787 %], 984 mg/Nm3
NOx	99 mg/Nm3
OGC	56 mg/Nm3
PM	14 mg/Nm3
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpöteholla [°C]	269
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpöteholla [°C]	323
Lämpöteho	Läpäissyt
Nimellislämpöteho	5 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	5 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiatehokkuus	η [82%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espen Løkkevig

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, March 2025



(Allekirjoitus)