



Suoritusasoilmoitus

DoP F 305C-CPR-160407

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 305C Series (F 305C B, F 305C LL, F 305C SL)
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP): System 3	
Ilmoitettu laitos:	Danish Technological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2186-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 200
	Sivuilla = 300
	Edessä = 1000
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 750
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäissytt
CO	[0,06 %]
NOx	85 mg/m3
OGC	64 mg/m3
PM	7 mg/m3
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpöteholla [°C]	219
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpöteholla [°C]	263
Lämpöteho	Läpäissytt
Nimellislämpöteho	7 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	7 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiatehokkuus	η [79%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusastot ovat ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Peter Sørensen

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, April 2016



(Allekirjoitus)