

FI



## Suoritusasoilmoitus

DoP F3-CPR-130823

### TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 3
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

### VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	<a href="mailto:post@jotul.no">post@jotul.no</a>

### TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Ilmoitetun laitoksen numero:	1625
Testiraportin numero:	RRF- 40 06 1131
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

### TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 350
	Sivuilla = 600
	Edessä = 800
	Kulma = 350
	Kattoon = -
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

## SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olellaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,05 %]
NOx	31 mg/m <sup>3</sup>
OGC	7 mgC/m <sup>3</sup>
PM	59 mg/m <sup>3</sup>
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	297
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	356
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	6 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	6 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [78%]
Kestävyys	x

### Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2013

  
(Allekirjoitus)