

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP F 400-CPR-130829

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 400
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle / SINTEF NBL AS
Ilmoitetun laitoksen numero:	1625 / 1084
Testiraportin numero:	RRF-40 01 01 / SINTEF 102042.81
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 700
	Sivuilla = 570
	Edessä = 1000
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 1200
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olelliset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,12 %]
NOx	114 mg/m ³
OGC	98 mg/m ³
PM	66 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	230
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	276
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	7 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	7 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [84%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.


Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta
allekirjoittanut:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2013


(Allekirjoitus)